

## Информация о продукте 01.30.20

16-07-2017

### Torsynth 10W-40

#### Описание

Torsynth 10W-40 — современное топливозкономичное универсальное моторное масло на основе минеральных и синтетических базовых масел с естественным высоким индексом вязкости. Тщательно сбалансированный состав присадок обеспечивает следующие свойства:

- снижение расхода топлива (до 2 %)
- очень высокий индекс вязкости и высокая прочность на сдвиг
- беспроблемный холодных запуск
- защитная смазочная пленка при высоких температурах
- очень высокие диспергирующие и моющие свойства, предотвращающие значительное накопление черного шлама
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания
- пригодность для использования в автомобильных двигателях, оснащенных каталитическими нейтрализаторами последнего поколения

#### Назначение

Torsynth 10W-40 – универсальное топливозкономичное моторное масло для всех видов бензиновых и дизельных двигателей (как турбированных, так и атмосферных) легковых автомобилей и фургонов. Правила использования см. в технических характеристиках продукта в листе технических данных.

#### Характеристики

ACEA A3/B3-12, A3/B4-08

API SL/CF

Meets the requirements of

MB 229.1

VW 501.01/505.00

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л 0,872

Вязкость при -25 °С, мПа·с 6220

Вязкость при 40 °С, мм<sup>2</sup>/с 96,00

Вязкость при 100 °С, мм<sup>2</sup>/с 13,10

Индекс вязкости 151

Температура вспышки по Кливленду, °С 216

Температура застывания, °С -39

Общее щелочное число, мг КОН/г 8,0

Сульфатная зольность, % 1,02

Показатель преломления смазки при 20 °С 1,477

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

### Доступные упаковки

								
02206	34808	02336	37063	35228	12104	33650	12250	31076
Бутылка	Банка	Банка	Ведро	Банка	Бочка	Бочка	Бочка	IBC-
емкостью 1	емкостью 4	емкостью 5	емкостью	емкостью	емкостью	емкостью	емкостью	контейнер
л	л	л	20 л	20 л	60 л	200 л	208 л	емкостью
								999 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.