



## Информация о продукте 01.30.60

17-08-2017

### Expulsa 10W-40

#### Описание

Expulsa 10W-40 — полусинтетическое моторное масло, особенно эффективное во всех мощных 4-тактных двигателях мотоциклов. Уникальная формула разработана с участием Honda, Suzuki, Kawasaki и Yamaha на основе последних технологий. Ведущие производители рекомендуют специализированные моторные масла для мотоциклов. Смесь высококлассных синтетических и минеральных базовых масел обеспечила следующие свойства:

- высокий уровень защиты от износа, коррозии и вспенивания
- увеличенный интервал замены масла
- сохранение эксплуатационных характеристик в широком диапазоне: - от 20 до 40 °C
- очень прочная смазочная пленка даже при очень высоких рабочих температурах
- минимальное отложение золы
- беспроблемный холодный запуск
- низкий расход масла
- высокие диспергирующие и моющие свойства

#### Назначение

Expulsa 10W-40 предназначается для всех 4-тактных двигателей мотоциклов (включая европейские модели), независимо от того, оснащены ли они сцеплением, работающим в масляной ванне. Данный продукт также подходит для мотоциклов с современными каталитическими нейтрализаторами. Особое внимание уделялось обеспечению максимального трения даже при очень высокой температуре масла, поэтому передачи переключаются бесшумно, когда рабочая температура двигателя еще не достигнута.

#### Характеристики

API SL

JASO MA2

#### Типичные характеристики

|   |       |
|---|-------|
| Плотность при 15 °C, кг/л               | 0,867 |
| Вязкость при -25 °C, мПа·с              | 5920  |
| Вязкость при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с  | 95,90 |
| Вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с | 14,90 |
| Индекс вязкости                         | 163   |
| Температура вспышки по Кливланду, °C    | 224   |
| Температура застывания, °C              | -30   |
| Общее щелочное число, мг KOH/г          | 6,8   |
| Сульфатная зольность, %                 | 0,83  |
| Летучесть по Noack, %                   | 13,0  |

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

## Доступные упаковки



02227

Бутылка емкостью 1  
л

57020

Ведро емкостью 20 л



12177

Бочка емкостью 60 л  
Бочка емкостью 208  
л

12273

Бочка емкостью 208  
л

33422

IBC-контейнер  
емкостью 999 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.