

## Информация о продукте 01.40.20

16-07-2017

### Emperol 5W-40

#### Описание

Emperol 5W-40 — современное синтетическое топливозономичное универсальное моторное масло. Продукт изготовлен на основе синтетических базовых масел с естественным высоким индексом вязкости. После добавления высокотехнологичных присадок обеспечивает следующие свойства:

- снижение расхода топлива: до 3 %
- очень высокий индекс вязкости и высокая прочность на сдвиг
- беспроблемный холодных запуск
- защитная смазочная пленка, сохраняющаяся даже при очень высоких рабочих температурах
- высокие диспергирующие и моющие свойства
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания

#### Назначение

Emperol 5W-40 – универсальное синтетическое топливозономичное моторное масло. Подходит для всех видов бензиновых и дизельных двигателей (как турбированных, так и атмосферных) легковых автомобилей и фургонов. Для выбора оптимального способа использования всегда см. справочную базу данных.

#### Характеристики

ACEA A3/B4-12

API SN/CF

VW 502.00/505.00

MB 229.3

BMW Longlife-01

Renault RN0700/RN0710

GM LL-B-025, MB 226.5

Fiat 9.55535-M2

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,855
Вязкость при -30 °С, мПа·с	6110
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	87,40
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	14,40
Индекс вязкости	172
Температура вспышки по Кливленду, °С	223
Температура застывания, °С	-36
Общее щелочное число, мг КОН/г	10,3
Сульфатная зольность, %	1,33
Летучесть по Noack, %	11,3

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

### Доступные упаковки



02219  
Бутылка  
емкостью 1 л



33217  
Банка  
емкостью 4 л



02334  
Банка  
емкостью 5 л



37061  
Ведро  
емкостью 20  
л



12163  
Бочка  
емкостью 60  
л



33717  
Бочка  
емкостью  
200 л



12260  
Бочка  
емкостью  
208 л



33047  
IBC-  
контейнер  
емкостью  
999 л