

Информация о продукте 01.40.86

16-07-2017

Meganza LSP 5W-30

Описание

Meganza LSP 5W-30 — современное синтетическое топливозкономичное моторное масло по новейшим технологиям обеспечения низкого уровня SAPS. Идеально для автомобилей с сажевыми фильтрами и/или каталитическими нейтрализаторами.

Специальный подбор синтетических базовых масел и современных присадок обеспечил следующие свойства:

- снижение расхода топлива
- снижение уровня образования продуктов сгорания благодаря снижению уровню сульфатной зольности и содержанию фосфора и серы
- повышение срока службы сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов
- беспроблемный холодных запуск
- защитная смазочная пленка при высоких рабочих температурах
- увеличенные интервалы замены масла
- высокие диспергирующие и моющие свойства
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания

Назначение

Meganza LSP 5W-30 специально разработано для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и фургонов с сажевым фильтром и/или каталитическим нейтрализатором. Специальная формула Low SAPS обеспечивает увеличенный срок службы. По требованию производителя интервалы между заменой масла можно увеличить. Подходит для новейших моделей Renault, оснащенных дизельным сажевым фильтром, и для всех автомобилей других марок, которые должны соответствовать спецификации ACEA C4.

Характеристики

ACEA C4-12, C3-12

Renault RN0720

MB 229.51/226.51

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,851
Вязкость при -30 °C, мПа·с	6320
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	72,80
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	12,40
Индекс вязкости	170
Температура вспышки по Кливленду, °C	216
Температура застывания, °C	-39
Общее щелочное число, мг КОН/г	6,6
Сульфатная зольность, %	0,49
Летучесть по Noack, %	8,7

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки

33892

Бутылка
емкостью 1 л

35686

Банка емкостью
4 л

33893

Банка емкостью
5 л

33894

Ведро емкостью
20 л

33895

Бочка емкостью
60 л

33896

Бочка емкостью
208 л