

## Информация о продукте 05.30.10

17-08-2017

### Tornado

#### Описание

Tornado — полностью синтетическое масло для 2-тактных бензиновых двигателей. Особые присадки для двухтактных двигателей обеспечивают следующие свойства продукта:

- высочайшая эффективность смазки всех узлов и деталей двигателя благодаря эффективной адгезии. Повышение срока службы двигателя за счет уменьшения износа
- сильные моющие свойства, очищающие камеру сжатия и каналы системы выпуска от отложений даже при высоких температурах
- практически полное сгорание, обеспечивающее чистоту свечей зажигания и оптимальную работу двигателя
- высокий уровень защиты от коррозии и износа
- низкий уровень дымности и запаха
- возможность смешивания с неэтилированным бензином

#### Назначение

Tornado подходит для высокоскоростных сильнонагруженных 2-тактных двигателей с воздушным охлаждением для мопедов, мотоциклов, скутеров, цепных пил, газонокосилок, и др. Также подходит для 2-тактных двигателей с водяным (радиаторным) охлаждением. Tornado часто смешивают с топливом в соотношении 1:50 или другом рекомендованном производителем двигателя соотношении. Tornado – Полностью синтетическое, самосмешивающееся моторное масло, которое можно использовать в автоматических системах смазки.

#### Характеристики

API TC

JASO FD

ISO-L-EGD

Husqvarna

Piaggio Hexagon

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,872
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	70,50
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	11,00
Индекс вязкости	151
Температура вспышки по Пенски-Мартенсу, °С	78
Температура застывания, °С	-45
Общее щелочное число, мг КОН/г	2,9
Сульфатная зольность, %	0,12

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

### Доступные упаковки



02225



57023



12178



34586

Бутылка емкостью 1 л    Ведро емкостью 20 л    Бочка емкостью 60 л    Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.