

Информация о продукте 07.10.16

13-08-2017

Ball Bearing grease

Описание

Пластичная смазка для шарикоподшипников на основе высокоочищенных базовых масел с применением литиевого мыла в качестве загустителя, а также с добавлением присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- сильная адгезия к металлу
- высочайшая водовытесняющая способность
- высокая стабильность
- эффективная защита от коррозии и износа
- высокая прокачиваемость

Назначение

Ball Bearing Grease используется для смазки подшипников с мелкими и средними шариками, которые применяются во многих машинах.

Характеристики

NLGI 2

DIN 51 502, KP 2 K-30

Типичные характеристики

Пенетрация (рабочая), 0,1 мм	280
Температура каплеобразования, °C	190
Диапазон температур, °C	-30/130
Вязкость базового масла при 40 °C, мм ² /с	195,00
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине, Н	2600

Доступные упаковки



03009



22011

Банка емкостью 60 г Тюбик, 100 г

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.