

## Информация о продукте 07.30.01

13-08-2017

### Compound OGL (AE)

#### Описание

Compound OGL — специальный продукт, в состав которого входят минеральные базовые масла глубокой очистки и растворители. В продукт добавлены специальные битумные противозадирные присадки и молибденовые присадки, снижающие износ, обеспечивающие следующие свойства:

- высокая эффективность защиты от износа в суровых условиях эксплуатации
- отличная проникающая способность, которая позволяет проникать даже к жилам стальных канатов
- высокая водостойкость в пресной и соленой воде
- эффективная защита от коррозии
- отличная адгезия к металлам
- сохранение пластичности при очень низких температурах до приблз. минус -35 °C

#### Назначение

Compound OGL используется для смазки открытых передач, эксплуатируемых при больших нагрузках. Некоторые примеры использования: поворотные площадки седельно-цепных устройств, приводные цепи, эксплуатируемые на открытом воздухе или в запыленных средах, стальные тросы, для которых требуется смазка с высокой проникающей способностью, обеспечивающая эффективную антикоррозионную защиту.

#### Типичные характеристики

Пенетрация (рабочая), 0,1 мм	350
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине, Н	7500

#### Доступные упаковки



38001

Аэрозоль емкостью 400 мл

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.